компонентная акустика серии **Resolution**

Общие конструктивные особенности серии:

Нч/Сч динамик. Корзина динамика выполнена из толстой штампованной стали. Диффузор изготовлен из полипропилена с минеральным наполнителем.

Вч-динамик с 25 мм шелковым куполом. В составе монтажного комплекта есть подставка для установки динамиков на поверхность под углом 25 и 45 градусов.

Кроссовер. Имеет цепь защиты Вч-динамика от перегрузки.

Resolution R5 (артикул 822002)

Двухполосная акустическая система 5”

- Сопротивление: 4 ОМ
- Диапазон частот: 55 – 20 000 Гц
- Ном. /Мак. мощность: 90/180 Ватт
- Чувствительность: 91 дБ
- Монтажная глубина: 58 мм
- Монтажный диаметр: 117 мм

Resolution R6 (артикул 822003)

Двухполосная акустическая система 6”

- Сопротивление: 4 ОМ
- Диапазон частот: 45 – 20 000 Гц
- Ном. /Макс. мощность: 100/200 Ватт
- Чувствительность: 91 дБ
- Монтажная глубина: 62 мм
- Монтажный диаметр: 141 мм

“… Бас на редкость точен по структуре и динамике. Флейтам немного не хватает лёгкости, но зато они никому не покажутся навязчивыми. Саксы заставляют отвлечься от тестирования и просто послушать музыку. Скрипки звучат довольно естественно, хотя порой казалось, что их много.”

(Журнал "Автозвук" • № 9 / 2004)

Модель	Resolution 5	Resolution 6
Описание	Двухкомпонентная акустическая система	Двухкомпонентная акустическая система
Технические характеристики		
Максимальная подводимая мощность, Вт	180	200
Номинальная мощность, Вт	90	100
Чувствительность	91	91
Номинальное сопротивление, Ом	4	4
Частотный диапазон	55 – 20000 Гц	45 – 20000 Гц
Материалы		
Диффузор	полимер	полимер
Корзина	Стальная	Стальная
Магнитная система	Стронциевый магнит	Стронциевый магнит
Катушка	Алюминий	Алюминий
Подвес		
Купол Вч-динамика	Шелк	Шелк
Габариты		
Размер динамика, мм.	130	160
Посадочный диаметр, мм.	117	141
Посадочная глубина, мм.	58	62
Размер Вч динамика, мм.	25	25
Установочный диаметр Вч-динамика, мм.	42,5 (55)*	42,5 (55)*
Размер магнитной системы (диаметр), мм.	81	81
Вес магнитной системы, кг.	0,32	0,32
Прочие		
Частота среза кроссовера/крутизна спада	3500 Гц/12 дБ	3500 Гц/12 дБ
* с вращающейся чашечкой.		