

W 300/8

30 см (12 дюймов) низкочастотная динамическая головка. Возможна установка как спереди так и сзади крепежной панели. Отличное соотношение цены и качества, в сочетании с высокой прикладываемой мощностью.

Используется в качестве замены большинства динамических головок для HiFi акустических систем.



| | |
|---|---------------------|
| Номинальная мощность | 120 Watt |
| Пиковая мощность | 180 Watt |
| Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя | 8 Ohm |
| Частотная характеристика | fc - 3000 Hz |
| Номинальное звуковое давление | 91 dB (1 W/1 m) |
| Максимальное смещение диффузора | 28 mm |
| Резонансная частота | 32 Hz |
| Магнитный поток | 0,95 Tesla |
| Магнитная индукция | 1250 microWeber |
| Height of front pole-plate | 8 mm |
| Диаметр звуковой катушки | 5 cm |
| Высота катушки | 1,8 cm |
| Установочное отверстие | 28 cm |
| Масса | 2,8 kg |
| Сопротивление постоянному току Rdc | 6,9 Ohm |
| Механическая добротность Qms | 2,85 |
| Электрическая добротность Qes | 0,68 |
| Общая добротность Qts | 0,55 |
| Эквивалентный объем Vas | 190 l |
| Площадь поршня Sd | 490 cm ² |
| Динамически движимая масса mmd | 43 g |
| Коеф. электромеханической связи BxI | 9,44 T h m |
| Индуктивность звуковой катушки | 1,77 mH |

